

Nr kat.	Wymiary [mm]			Kolor	Dla kabli		Rozmiar gwoźdźcia	Opakowanie zbiorcze	Uwagi
	A	B	C		typ	przekrój: P-płaski O-okragły			
H.7002C	11,5	6	6	czarny	4mm	O	18/2	100/50/25	odporny na UV
H.7004C	13,5	8,5	6	czarny	6mm	O	20/2	100/50/25	odporny na UV
H.7005C	14,5	9,5	7	czarny	7mm	O	20/2	100/50/25	odporny na UV
H.7007C	15,5	10	7	czarny	8mm	O	20/2	100/50/25	odporny na UV
H.7008C	17,5	12	7,5	czarny	10mm	O	25/2	100/50/25	odporny na UV
H.7009C	19,5	14	8	czarny	12mm	O	25/2	100/50/25	odporny na UV
H.7012C	16	8	7	czarny	YDYp2x1,5 7/5	P	20/2	100/50/25	odporny na UV
H.7013C	17,5	8	7	czarny	YDYp2x2,5 8/6	P	20/2	100/50/25	odporny na UV
H.7014C	19,5	8,5	7	czarny	YDYp3x1,5 10/6	P	20/2	100/50/25	odporny na UV
H.7018C	21	9	11	czarny	YDYp3x2,5 13/7	P	20/2	100/50/25	odporny na UV

