

KARTA KATALOGOWA

Oprawa oświetleniowa Afrodyta LED 9W ze zintegrowanym czujnikiem ruchu

INSTALUJ
Z NAJLEPSZYMI

www.pawbol.pl

| Nr kat. | Podstawa | Klosz | Temperatura barwowa | Moc i strumień światła | Źródło światła LED | Wymiary | IP | IK | Opak. szt. | Uwagi |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----|----|------------|--|
| D.3139SR-BN-9W | ABS | PC przezroczysty | 4000K | 9W 900 lm | Diody SMD CRI:>80 | Ø303x78,5 | 44 | 10 | 1 | Czujnik ruchu Funkcja korytarzowa odporność na promieniowanie UV |
| D.3139SR-BZ-9W | | | 6500K | 9W 800 lm | | | | | | |
| D.3139SRM-BN-9W | srebrny | PC mleczny | 4000K | 9W 900 lm | | | | | | |
| D.3139SRM-BZ-9W | | | 6500K | 9W 800 lm | | | | | | |
| D.3139ZR-BN-9W | ABS złoty | PC przezroczysty | 4000K | 9W 900 lm | | | | | | |
| D.3139ZR-BZ-9W | | | 6500K | 9W 800 lm | | | | | | |
| D.3139ZRM-BN-9W | | PC mleczny | 4000K | 9W 900 lm | | | | | | |
| D.3139ZRM-BZ-9W | | | 6500K | 9W 800 lm | | | | | | |

