


KARTA KATALOGOWA

Przewód przyłączniowy z wtyczką zalewaną na przewodzie H05RR-F



Informacje ogólne				
Indeks	EAN	Pakowanie	Waga	Długość
-	-	[szt]	[kg]	[mb]
D.3501-1,5	5901350805589	5	0,18	1,5
D.3501-3	5901350805695	5	0,35	3
D.3501-5	5901350805701	5	0,58	5
Certyfikaty i normy				
CE, PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009, PN-EN 50565-1:2014-11				
Link do deklaracji				
https://www.pawbol.pl/wp-content/uploads/2025/09/D.34A-Przewody-przylaczeniowe.pdf				
Dane techniczne				
Kolor powłoki	Czarny			
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma			
Typ przewodu	2x1mm ² H05RR-F (OW)			
Ilość żył	2			
Prąd znamionowy	16A			
Napięcie znamionowe	250V			
Stopień ochrony IP	IP20			
Wtyczka	Zalewana, prosta, Uni-Schuko			
Uziemienie	NIE			

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO