

KARTA KATALOGOWA

Szafka rozdzielcza hermetyczna, z metalową płytą montażową, wersja z drzwiami nieprzezroczystymi, odporna na UV

| Nr kat. | Kolor | Drzwi | Napięcie znamionowe | Ilość zamków | Klasa ochronności | Temperatura pracy | IP | IK | Wymiary w mm | | | | | | | | | | Opak. szt. | Materiał |
|-----------|-------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|----|----|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|
| | | | | | | | | | A/B/C/C1/C2/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N | | | | | | | | | | | |
| C.1600-UV | szary | nieprzezroczyste | 1kV | 1 | II | -25°C-+60°C | 65 | 10 | 221/311/137/124.5/123.5/270/174.5/253.5/146/118/261/248.5/355.5/15/M5/2.5 | 1 | ABS | | | | | | | | | |
| C.1601-UV | szary | nieprzezroczyste | 1kV | 1 | II | -25°C-+60°C | 65 | 10 | 265/355/152/138,5/130/315/245/305/198/198/318/291/398/15/M5/2.5 | 1 | ABS | | | | | | | | | |

