

Konektor hermetyczny / Hermetic connector

HERMELINK IP68 Kobi



HERMELINK
3x0,5-1,5mm²
5-9 mm



HERMELINK
5x0,5-2,5mm²
10-14 mm



HERMELINK
3x0,5-2,5mm²
6-11 mm



HERMELINKx2
3x0,5-2,5mm²
4-8 mm



HERMELINKx3
3x0,5-2,5mm²
4-8 mm



HERMELINKx3
3x0,5-4mm²
4-8 mm



HERMELINKx3
3x0,5-4mm²
8-12 mm

- złączka kablowa do użytku zewnętrznego,
- dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP68, złączka jest odporna na pył, wodę oraz inne warunki atmosferyczne,
- materiał wykonania: trwałe i elastyczne tworzywo: poliamid PA66,
- ochrona przed promieniami UV.

- cable connector intended for outdoor use,
- thanks to its high IP68 protection rating, the connector is resistant to dust, water, and other weather conditions,
- made of durable and flexible polyamide (PA66),
- UV-resistant.

MODEL	SKU	MAX NATĘŻENIE [A]	ILOŚĆ DŁAWIKÓW [szt.]	ILOŚĆ ŻYŁ [szt.]	PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm ²]	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU [mm ²]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	SKU	MAX CURRENT [A]	CABLE GLANDS [pcs]	WIRES [pcs]	CABLE CROSS-SECTION [mm ²]	CABLE OUTER DIAMETER [mm ²]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs]	BARCODE
HERMELINK 3x0,5-1,5mm ²	004999	17,5	2	3	0,5-1,5	5-9	0,02	500	5907178022825
HERMELINK 5x0,5-2,5mm ²	005000	32	2	5	0,5-2,5	10-14	0,05	200	5907178022832
HERMELINK 3x0,5-2,5mm ²	005001	24	2	3	0,5-2,5	6-11	0,03	250	5907178022849
HERMELINKx2 3x0,5-2,5mm ²	005002	24	2	3	0,5-2,5	4-8	0,08	100	5907178022856
HERMELINKx3 3x0,5-2,5mm ²	005003	24	3	3	0,5-2,5	4-8	0,09	100	5907178022863
HERMELINKx3 3x0,5-4mm ²	005004	24	3	3	0,5-4,0	4-8	0,12	100	5907178022870
HERMELINKx3 3x0,5-4mm ²	005005	24	3	3	0,5-4,0	8-12	0,13	100	5907178022887

