

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - TDZ-1B-4




## Wyłącznik nadprądowy, 1 pol, charakterystyka B




4A, 6kA



**LIFETIME WARRANTY**



Możliwość plombowania w trybie WYŁ




Montaż na szynę TH35




Znamionowe napięcie izolacji




Wytrzymałość mechaniczna




Temperatura otoczenia




Stopień ochrony




Rozmiar podłączanych przewodów




Wytrzymałość elektryczna




Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej



Napięcie znamionowe (V)



**I<sub>cn</sub>**  
EN 60898  
6 kA



Klasa energetyczna

|                                                                                           |       |                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Charakterystyka wyzwalania:                                                             | B     | • Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> zgodnie z EN 60898 przy 400 V: | 6 kA       |
| • Liczba biegunów (całkowita):                                                            | 1     | • Zakres częstotliwości:                                                                  | 50 -60 Hz  |
| • Liczba biegunów:                                                                        | 1     | • Jednocześnie rozłączany biegun N:                                                       | Nie        |
| • Prąd znamionowy:                                                                        | 4 A   | • Możliwość dodatkowego wyposażenia:                                                      | Tak        |
| • Napięcie znamionowe:                                                                    | 230 V | • Szerokość wyrażona liczbą modułów:                                                      | 1          |
| • Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> :                                           | 500 V | • Temperatura otoczenia w warunkach pracy:                                                | -25 -55 °C |
| • Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe U <sub>imp</sub> :                           | 4 kV  | • Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego:                                         | 1 -25 mm²  |
| • Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> zgodnie z EN 60898 przy 230 V: | 6 kA  | • Gwarancja:                                                                              | lifetime   |
| • Rodzaj napięcia:                                                                        | AC    |                                                                                           |            |

|               |                                                    |           |                            |            |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| <b>TRACON</b> | <b>I<sub>n</sub></b><br>(A)<br>Prąd znamionowy (A) |           |                            |            |
| TDZ-1B-4      | 4                                                  | Ilość pól | Charakterystyka wyłączenia | Érintkezők |

## Wymiary

