

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - TDZ-1B-16




Wyłącznik nadprądowy, 1 pol, charakterystyka B




16A, 6kA



LIFETIME WARRANTY



Możliwość plombowania w trybie WYŁ




Montaż na szynę TH35




Znamionowe napięcie izolacji




Wytrzymałość mechaniczna




Temperatura otoczenia




Stopień ochrony




Rozmiar podłączanych przewodów




Wytrzymałość elektryczna




Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej



Napięcie znamionowe (V)



I_{cn}
EN 60898
6 kA



Klasa energetyczna

• Charakterystyka wyzwalania:	B	• Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn} zgodnie z EN 60898 przy 400 V:	6 kA
• Liczba biegunów (całkowita):	1	• Zakres częstotliwości:	50 -60 Hz
• Liczba biegunów:	1	• Jednocześnie rozłączany biegun N:	Nie
• Prąd znamionowy:	16 A	• Możliwość dodatkowego wyposażenia:	Tak
• Napięcie znamionowe:	230 V	• Szerokość wyrażona liczbą modułów:	1
• Napięcie znamionowe izolacji U _i :	500 V	• Temperatura otoczenia w warunkach pracy:	-25 -55 °C
• Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe U _{imp} :	4 kV	• Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego:	1 -25 mm²
• Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn} zgodnie z EN 60898 przy 230 V:	6 kA	• Gwarancja:	lifetime
• Rodzaj napięcia:	AC		

TRACON	I_n (A)			
TDZ-1B-16	16	Ilość pól	Charakterystyka wyłączenia	Styki

Wymiary

