

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - TDZ-1B-20




Wyłącznik nadprądowy, 1 pol, charakterystyka B




20A, 6kA



LIFETIME WARRANTY



Możliwość plombowania w trybie WYŁ




Montaż na szynę TH35




Znamionowe napięcie izolacji




Wytrzymałość mechaniczna




Temperatura otoczenia




Stopień ochrony




Rozmiar podłączanych przewodów




Wytrzymałość elektryczna




Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej



Napięcie znamionowe (V)



I_{cn}
EN 60898
6 kA



Klasa energetyczna

- | | | | |
|---|-------|---|-----------------------|
| • Charakterystyka wyzwalania: | B | • Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn} zgodnie z EN 60898 przy 400 V: | 6 kA |
| • Liczba biegunów (całkowita): | 1 | • Zakres częstotliwości: | 50 -60 Hz |
| • Liczba biegunów: | 1 | • Jednocześnie rozłączany biegun N: | Nie |
| • Prąd znamionowy: | 20 A | • Możliwość dodatkowego wyposażenia: | Tak |
| • Napięcie znamionowe: | 230 V | • Szerokość wyrażona liczbą modułów: | 1 |
| • Napięcie znamionowe izolacji U _i : | 500 V | • Temperatura otoczenia w warunkach pracy: | -25 -55 °C |
| • Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe U _{imp} : | 4 kV | • Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego: | 1 -25 mm ² |
| • Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn} zgodnie z EN 60898 przy 230 V: | 6 kA | • Gwarancja: | lifetime |
| • Rodzaj napięcia: | AC | | |

TRACON	I_n (A)			
	Prąd znamionowy (A)			
TDZ-1B-20	20	Ilość pól	Charakterystyka wyłączenia	Érintkezők

Wymiary

