


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - TDZ-3C-6




Wyłącznik nadprądowy, 3 pol, charakterystyka C



6A, 6kA



Możliwość plombowania w trybie WYŁ




Montaż na szynę TH35




Znamionowe napięcie izolacji




Wytrzymałość mechaniczna



Temperatura otoczenia




Stopień ochrony




Rozmiar podłączanych przewodów





Wytrzymałość elektryczna



Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej



Napięcie znamionowe (V)



Klasa energetyczna

• Charakterystyka wyzwalania:	C	• Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V:	6 kA
• Liczba biegunów (całkowita):	3	• Zakres częstotliwości:	50 -60 Hz
• Liczba biegunów:	3	• Jednocześnie rozłączany biegun N:	Nie
• Prąd znamionowy:	6 A	• Możliwość dodatkowego wyposażenia:	Tak
• Napięcie znamionowe:	400 V	• Szerokość wyrażona liczbą modułów:	3
• Napięcie znamionowe izolacji Ui:	500 V	• Temperatura otoczenia w warunkach pracy:	-25 -55 °C
• Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe Uimp:	4 kV	• Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego:	1 -25 mm²
• Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V:	6 kA	• Gwarancja:	lifetime
• Rodzaj napięcia:	AC		

TRACON	I_n (A) Prąd znamionowy (A)			
TDZ-3C-6	6	Ilość pól	Charakterystyka wyłączenia	Styki

Wymiary

