


## Wyłącznik nadprądowy, 3 pol, charakterystyka C




16A, 6kA



**LIFETIME  
WARRANTY**



Możliwość  
plombowania w trybie  
WYŁ




Montaż na szynę TH35




Znamionowe napięcie  
izolacji




Wytrzymałość  
mechaniczna




Temperatura otoczenia




Stopień ochrony




Rozmiar podłączanych  
przewodów



Wytrzymałość  
elektryczna




Można instalować je  
na standardowej  
szynie połączeniowej



Napięcie znamionowe  
(V)





Można instalować je  
na standardowej  
szynie połączeniowej



Klasa energetyczna

- |                                                                                     |       |                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Charakterystyka wyzwalania:                                                       | C     | • Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy<br>400 V: | 6 kA       |
| • Liczba biegunów (całkowita):                                                      | 3     | • Zakres częstotliwości:                                                            | 50 -60 Hz  |
| • Liczba biegunów:                                                                  | 3     | • Jednocześnie rozłączany biegun N:                                                 | Nie        |
| • Prąd znamionowy:                                                                  | 16 A  | • Możliwość dodatkowego wyposażenia:                                                | Tak        |
| • Napięcie znamionowe:                                                              | 400 V | • Szerokość wyrażona liczbą modułów:                                                | 3          |
| • Napięcie znamionowe izolacji Ui:                                                  | 500 V | • Temperatura otoczenia w warunkach<br>pracy:                                       | -25 -55 °C |
| • Znamionowe wytrzymywane napięcie<br>impulsowe Uimp:                               | 4 kV  | • Przekrój przyłączanego przewodu<br>jednodrutowego:                                | 1 -25 mm²  |
| • Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy<br>230 V: | 6 kA  | • Gwarancja:                                                                        | lifetime   |
| • Rodzaj napięcia:                                                                  | AC    |                                                                                     |            |

|               |                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRACON</b> | <b>I<sub>n</sub></b><br>(A)<br>Prąd znamionowy (A) |  |  |  |
| TDZ-3C-16     | 16                                                 | Ilość pól                                                                           | Charakterystyka wyłączenia                                                            | Styki                                                                                 |

### Wymiary

