



Wyłącznik nadprądowy, 3 pol, charakterystyka C



25A, 6kA



Możliwość
plombowania w trybie
WYŁ




Montaż na szynę TH35




Znamionowe napięcie
izolacji




Wytrzymałość
mechaniczna



Temperatura otoczenia




Stopień ochrony




Rozmiar podłączanych
przewodów




Wytrzymałość
elektryczna



Można instalować je
na standardowej
szynie połączeniowej






Napięcie znamionowe
(V)



Klasa energetyczna

- | | | | |
|---|-------|---|------------|
| • Charakterystyka wyzwalania: | C | • Znamionowa zwarciova zdolność
łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy
400 V: | 6 kA |
| • Liczba biegunów (całkowita): | 3 | • Zakres częstotliwości: | 50 -60 Hz |
| • Liczba biegunów: | 3 | • Jednocześnie rozłączany biegun N: | Nie |
| • Prąd znamionowy: | 25 A | • Możliwość dodatkowego wyposażenia: | Tak |
| • Napięcie znamionowe: | 400 V | • Szerokość wyrażona liczbą modułów: | 3 |
| • Napięcie znamionowe izolacji Ui: | 500 V | • Temperatura otoczenia w warunkach
pracy: | -25 -55 °C |
| • Znamionowe wytrzymywane napięcie
impulsowe Uimp: | 4 kV | • Przekrój przyłączanego przewodu
jednodrutowego: | 1 -25 mm² |
| • Znamionowa zwarciova zdolność
łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy
230 V: | 6 kA | • Gwarancja: | lifetime |
| • Rodzaj napięcia: | AC | | |

TRACON	I_n (A) Prąd znamionowy (A)			
TDZ-3C-25	25	Ilość pól 3P	Charakterystyka wyłączenia C	Styki

Wymiary

