


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - TDZ-
3C-50




Wyłącznik nadprądowy, 3 pol, charakterystyka C



50A, 6kA



Możliwość
plombowania w trybie
WYŁ




Montaż na szynę TH35



Znamionowe napięcie
izolacji




Wytrzymałość
mechaniczna



Temperatura otoczenia




Stopień ochrony



Rozmiar podłączanych
przewodów





Wytrzymałość
elektryczna



Można instalować je
na standardowej
szynie połączeniowej



Napięcie znamionowe
(V)



Klasa energetyczna

• Charakterystyka wyzwalania:	C	• Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V:	6 kA
• Liczba biegunów (całkowita):	3	• Zakres częstotliwości:	50 -60 Hz
• Liczba biegunów:	3	• Jednocześnie rozłączany biegun N:	Nie
• Prąd znamionowy:	50 A	• Możliwość dodatkowego wyposażenia:	Tak
• Napięcie znamionowe:	400 V	• Szerokość wyrażona liczbą modułów:	3
• Napięcie znamionowe izolacji Ui:	500 V	• Temperatura otoczenia w warunkach pracy:	-25 -55 °C
• Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe Uimp:	4 kV	• Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego:	1 -25 mm²
• Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V:	6 kA	• Gwarancja:	lifetime
• Rodzaj napięcia:	AC		

TRACON	I_n (A) Prąd znamionowy (A)			
TDZ-3C-50	50	Ilość pól 3P	Charakterystyka wyłączenia C	Styki

Wymiary

