

Rozłącznik instalacyjny




1P, 80A




Znamionowe napięcie izolacji

500 V




Możliwość plombowania w trybie WYŁ




Montaż na szynę TH35

35×7.5



Zalecany bezpiecznik

125 A gG



Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej




Znamionowa odporność na napięcie udarowe

6 kV




Wytrzymałość mechaniczna

×20.000




Temperatura otoczenia

-25...+55°C



Stopień ochrony

IP 20



Odległość pomiędzy stykami

8mm



Napięcie znamionowe (V)

230/400 V AC



Wytrzymałość elektryczna

×10.000

- Funkcja przełączająca: Wylłącznik
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Znamionowa zdolność łączeniowa: 2,5 kA
- Wytrzymałość zwarciova (I_{cw}): 1,5 kA
- Rodzaj napięcia: AC

- Źródło światła: Inne
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Nadruk/symbol: Brak
- Gwarancja: 2 lat(a)

TRACON	I _n (A) Prąd znamionowy (A)	 mm ² Przekrój podłączanego przewodu	 1P  Ilość pól	 1  2 Styki
TIK1-80	80	16-50		

Wymiary

