

Rozłącznik instalacyjny




1P, 100A




Znamionowe napięcie izolacji

500 V




Możliwość plombowania w trybie WYŁ




35×7.5

Montaż na szynę TH35



125 A gG

Zalecany bezpiecznik



Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej




U_{imp} 6 kV

Znamionowa odporność na napięcie udarowe




×20.000

Wytrzymałość mechaniczna




T_a -25...+55°C

Temperatura otoczenia




IP 20

Stopień ochrony



8mm OFF

Odległość pomiędzy stykami



230/400 V AC

Napięcie znamionowe (V)



×10.000

Wytrzymałość elektryczna

• Funkcja przełączająca:	Wyłłącznik	• Źródło światła:	Inne
• Napięcie znamionowe:	230 V	• Stopień ochrony (IP):	IP20
• Znamionowa zdolność łączeniowa:	2,5 kA	• Nadruk/symbol:	Brak
• Wytrzymałość zwarciova (I _{cw}):	1,5 kA	• Gwarancja:	2 lat(a)
• Rodzaj napięcia:	AC		

TRACON	I _n (A) Prąd znamionowy (A)	mm ² Przekrój podłączanego przewodu	 1P Ilość pól	 1 2 Styki
TIK1-100	100	16-50		

Wymiary

